

PORTE-PATIO PVC MODÈLE 550

Composition :

Cadre de bois recouvert de PVC d'une profondeur de 5-1/2" jusqu'à 11-3/4".

Seuil de drainage rapide grâce à sa pente de degré.

Volet soudé à 45 degré avec parclozes intérieures.

Renfort d'acier dans les montants.

Poignée à mortaise de style contemporain modèle *Look*

Configuration et dimension :

5'	6'	7' & 8'	9' & 12'	9' & 12'	10' & 12'
59 1/2" x 79 1/2"	71 1/2" x 79 1/2"	95 1/2" x 79 1/2"	105" x 79 1/2"	107 3/16" x 79 1/2"	116 7/16" x 79 1/2"
58 1/2" x 81"	70 1/2" x 81"	82 1/2" x 81"	103 7/16" x 81"	105 5/8" x 81"	140 1/2" x 79 1/2"
59 1/2" x 95 1/2"	71 1/2" x 95 1/2"	94 1/2" x 81"	139 3/8" x 81"	141 5/8" x 81"	114 1/2" x 81"
		95 1/2" x 95 1/2"		Porte 9' X00 or OOX disponible sur demande	138 7/16" x 81"
					140 1/2" x 95 1/2"

Vitrage et performances :

Verre trempé scellé double avec pellicule à faible émissivité (Low E) et intercalaire à faible conductivité thermique

Conformément aux Normes harmonisées AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08,
Conforme au Standards canadiens CAN/CGSB-82.1-M89

Performances porte-patio PVC 550

Résistance à l'infiltration d'air : A3

Résistance à l'eau : B4 / 400 Pa

Résistance au vent : C3

Essai de facilité de manœuvre : E3


Résistance à l'entrée par effraction : F2

Charge structurelle uniforme : CP-45

Global : PG-R45

Performance énergétique porte-patio 550


Verre scellé **RE** **Valeur U**

Standard-Scellé double 34 1.70 

Low E en face 3

Option- Scellé double 32 1.70

Low E en face 2

Option- Scellé triple 38 1.36 

Low E en face 5

Options de verre :

Verre Low E

Verre scellé triple

Verre teinté gris ou bronze

Options de sécurité :

Poignée mortaise double-point en zinc ou acier inoxydable modèle *View*

Serrure à clé disponible en option

Verrouillage au seuil à 3 positions

Barre de sécurité

Moustiquaire renforcée

Option d'installation :

Extension intérieure de bois sur 3 ou 4 côtés avec recouvrement en PVC

Moulure à brique en PVC avec extension de seuil en aluminium anodisé

Moulure à gypse en PVC

Lame de clouage

Installation des portes patios : (Recommandations d'installation)

1. Installer les portes patios conformément à la norme CSA-A440.4- 07.
2. S'assurer qu'elles sont d'équerre, au trait carré et nivelé (seuil et intérieur).
3. Poser l'allège de même largeur que la porte patio, de manière à leur donner une pente uniforme vers l'extérieur; les placer d'alignement et de niveau.
4. Isoler le pourtour de la porte patio avec de la laine isolante ou de l'uréthane, sans en déformer le cadre.
5. Calfeutrer les joints entre les portes patios et les appuis avec un produit d'étanchéité de grande flexibilité